

Hitachi Yutempo UUTUUS

- edullista käyttöveden lämmitystä
- varustettu varalämmittimellä
- sisältää legionellabakteerin poistotoiminnon
- helppo asennus
- tuplaseinämainen turvalämmönvaihdin



TAW-270NH2

Yutempo sisäyksikkö (käyttövesisäiliö)		TAW-270NH2
Yutempo ulkoyksikkö		RAW-25NH2
Sisäyksikkö		
Käyttövesisäiliön kapasiteetti	L	270 (eristetty ruostumaton terässäiliö)
Säätöalue	°C	40 °C ~ 65 °C (lämpöpumpun toiminta 55 °C:een saakka)
Nimellinen energian kulutus latauksessa ¹	kWh	4,3 (kestää 6 tuntia nimellisolosuhteissa ¹)
Sähkövastuksen teho	kW	2 (automaattinen käynnistys)
COP		3,3
Sähkönsyöttö 50 Hz	V / Vaih.	230 / 1
Suositteltu varokekoko	A	16
Mitat (k x l x s)	mm	1792 x 590 x 720
Nettopaino	kg	69
Lämmönvaihdin		Kaksoisputkinen lämmönvaihdin
Ulkoyksikkö		
Mitat (k x l x s)	mm	570 x 750 x 280
Nettopaino	kg	38
Äänenpainetaso ² (lämmitys)	dB(A)	46
Ulkoyksikön toiminta-alue	°C	-15 °C ~ +37 °C
Kylmäpiiri		
Kylmäaineputkiston maks.pituus (korkeusero)	m	20 (8)
Putkikoko (laippaliitos)	tuumaa	1/4" (6,35 mm) x 3/8" (9,52 mm)

¹ Nimellisolosuhteet: +15 °C:sta +55 °C:een; huoneenlämpö +20 °C, ulkolämpötila +7 °C; kylmäputkiston pituus 8 m; korkeusero 0 m.

² Äänenpaineen taso mitattuna 1 m:n päästä (mitattu kaiuttomassa tilassa ilman heijastuksia)



RAW-25NH2

